

MIRAGE SET 131

ZESTAW NAGŁOŚNIENIOWY DO INSTALACJI STAŁYCH

Mirage Set to system zbudowany w oparciu o aktywny subwoofer z wbudowanym procesorem DSP oraz głośniki satelity w owalnych obudowach ze sklejkki bałtyckiej. Oryginalny wygląd głośników zadowoli gusta architektów wnętrz i projektantów, którzy szukają rozwiązań estetycznych, dyskretnych i jednocześnie zapewniających bardzo dobre brzmienie systemu audio.

System przeznaczony są do odtwarzania tła muzycznego w restauracjach, pubach, kawiarniach oraz jako nagłośnienie do sal konferencyjnych i obiektów rezydencjalnych.



ELEGANCKI
FUNKCJONALNY
DYSKRETNY



Podłużna obudowa subwoofera MIB-8A przeznaczona jest do montażu ściennego, dzięki czemu łatwo komponują się wizualnie z pozostałymi elementami wnętrza.

Uchwyty do satelit umożliwiają zainstalowanie głośników do sufitu lub ściany i skierowanie osi promieniowania w kierunku audytorium.

Wbudowany procesor DSP pozwala dostroić brzmienie systemu adekwatnie do warunków akustycznych w pomieszczeniu. Sterowanie procesorem odbywa się przez dedykowaną aplikację z poziomu komputera PC/laptopa (Ethernet). Subwoofer MIB-8A posiada również wzmacniacz stereo do zasilania satelit przez co stanowi niezależną, kompletną i wygodną w obsłudze jednostkę systemu audio.

W skład zestawu wchodzi:

1 szt. MIB-8A subwoofer aktywny

4 szt. MI-13 głośniki wysokotonowe pasywne



MIB-8A SUBWOOFER AKTYWNY	
Moc	280W AES / 560 Program
Konstrukcja	bandpass
Przetworniki	1x8"
Obudowa	sklejka bałtycka
Kolor	brzoza matowa czarny (lakier poliuretanowy) biały (lakier poliuretanowy)
Wymiary	620 x 445 x 195 mm
Uchwyt	W zestawie z głośnikiem
Wejścia	2x XLR (L/P)
Wyjścia	2x SPEAKON (L/P)
DSP	korektor parametryczny filtry LP, HP, BP kompresor, limiter linia opóźniająca sterowanie z laptopa/PC

MI-13 GŁOŚNIK PASYWNY SATELITA	
Moc	40W Program
Impedancja	8 Ohm
Przetworniki	1x3"
Obudowa	sklejka bałtycka
Kolor	brzoza matowa brzoza lakier bezbarwny czarny (lakier poliuretanowy) biały (lakier poliuretanowy)
Wymiary	180x142 mm
Uchwyt	W zestawie z głośnikiem
Kabel	2m standard (inne długości na zamówienie)

MONTAŻ

Subwoofer przeznaczony jest do montażu ściennego. W zestawie dostarczany jest dedykowany uchwyt umożliwiający łatwą instalację głośnika. Ze względu na to, że otwory basowe znajdują się na spodniej części obudowy, należy montować głośnik co najmniej kilka centymetrów od podłogi.

Głośniki MI-12 można zwiesić lub zamontować do ściany lub sufitu przy pomocy dedykowanego uchwyty.

